

HCA 系列

交流充电桩



此产品图仅供参考，发货以实物为准！



造型新颖



集成紧急关断EPO



结构小巧
安装维护方便



IP 66防尘防水等级

HCA 系列交流充电桩

技术参数		GW7K-HCA
输入		
额定输入电压(V)		220, L/N/PE
额定输入电流(A)		32
额定输入频率(Hz)		50
输出		
额定输出功率(W)		7,000
额定输出电压(V)		220, L/N/PE
额定输出电流(A)		32
额定输出频率(Hz)		50
保护		
过压保护		集成
过流保护		集成
过温保护		集成
急停开关		集成
漏电流保护		集成
接地故障保护		集成
短路保护		集成
交流浪涌保护		三级
基本参数		
工作温度范围(°C)		-30~+55
相对湿度		5%~95%
最高工作海拔(m)		2000
冷却方式		自然冷却
人机交互		APP, LED
启动方式		APP
通讯方式		蓝牙
重量(kg)	5	
尺寸(宽x高x厚mm)		208x450x150
噪音(dB)		<20
待机消耗功率(W)		<6
防护等级		IP66
输出电缆		5米(6米可选)
固定方式		壁挂/落地式
安装场景		室内/室外

户储产品

工商储产品

大储产品