

ESA 系列

工商储户外一体柜



此产品图仅供参考，发货以实物为准！



支持光伏接入



100%放电深度




超高能量密度，体积小
安装运输便捷



多种通讯方式，支持远程升级



模块化设计
灵活扩容，运维方便



输出功率可调节、充放电功率可设置
电网适应力强

ESA 系列工商储户外一体柜

技术参数	GW30/60-ESA-ACPN-G10	GW50/100-ESA-ACPN-G10
电池参数		
电芯类型	LFP (LiFePO4)	LFP (LiFePO4)
电池包额定容量 (kWh)	10.24	10.24
电池包配置	2P96S	2P160S
电池包数量	6	10
系统额定能量(kWh)	61.4	102.4
系统可用能量(kWh)	60	100
额定电压(V)	307.2	512
工作电压范围(V)	275.5~346.6	459.2~577.6
最大充/放电电流(A)	180/220	100/220
最大充/放电功率(kW)	55.2/67.5	92.2/112.6
光伏输入参数		
最大输入功率(kW)	45	75
最大输入电压(V)	1000	1,000
MPPT 电压范围(V)	200~850	165~850
启动电压(V)	200	200
额定输入电压(V)	620	620
每路 MPPT 最大输入电流(A)	30	42/32/42/32
每路 MPPT 最大短路电流(A)	38	55/42/55/42
MPPT 数量	3	4
每路 MPPT 输入组串数	2/2/2	2
并网输出参数		
额定输出功率(kW)	30	50
最大并网输出视在功率(kVA)	33	55
最大输入视在功率(kVA)	33	55
额定输出电压(V)	380/400, 3L/N/PE	380, 3L/N/PE
输出电压范围(V)	0~300	/
输出电压频率(Hz)	50	50
最大并网输出电流(A)	50.0	83.3
最大输出短路电流(A)	241.5A@126ms	/
最大输入电流(A)	50.0	55
额定输出电流(A)	45.5	83.3
功率因数	~1 (0.8超前...0.8滞后可调)	~1 (0.8超前...0.8滞后可调)
总电流波形畸变率	≤3.05%	<3%
离网输出参数*1		
离网额定视在功率(kVA)	30	50
最大输出视在功率(kVA)	30 (36 @ 60秒)	55 (60@60秒, 75@10秒)
最大输出电流(A)	45.5 (54.5@60秒)	83.3
额定输出电压(V)	380/400	380
额定输出电压频率(Hz)	50	50
总电压波形畸变率(@线性负载)	<3%	<3%
效率		
最大效率	98.0%	98.0%
MPPT 效率	99.9%	99.9%
系统效率	95.0%	97.7%
保护		
组串电流监测	集成	集成
绝缘阻抗检测	集成	集成
残余电流监测	集成	集成
输入反接保护	集成	集成
电池反接保护	集成	集成
防孤岛保护	集成	集成
交流过流保护	集成	集成
交流短路保护	集成	集成
交流过压保护	集成	集成
直流开关	集成	集成
直流浪涌保护	II级	II级(I+ II级选配)
交流浪涌保护	III级	II级
直流拉弧保护	选配	选配
基本参数		
工作温度范围(°C)	-35~+60	-35~+60
相对湿度	0~95%	0~95%
最高工作海拔(m)	3000	3000
冷却方式	智能风冷 (逆变器) , 风冷 (电池)	智能风冷 (逆变器) , 风冷 (电池)
人机交互	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP
通讯方式	WiFi, RS485, LAN/4G (选配)	WiFi, RS485, LAN/4G (选配)
通讯协议	Modbus-RTU (SunSpec Compliant)	Modbus-RTU (SunSpec Compliant)
重量(kg)	950.0 (电池柜)	1310.0 (电池柜)
尺寸(宽×高×深 mm)	1055×2000×1055 (电池柜)	1055×2000×1055 (电池柜)
拓扑结构	非隔离型	非隔离型
防护等级	IP55 (电池柜)	IP55 (电池柜)
消防系统	气溶胶 (PACK级、舱级)	气溶胶 (PACK级、舱级)
认证		
并网标准	VDE-AR-N 4105, EN50549-1	
安规标准	IEC62619/63056、IEC60730-1、IEC/EN62477-1、IEC62040-1、IEC62109-1&2	
EMC	EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-2, EN IEC61000-6-3, EN IEC61000-6-4	

*1: 此参数需选配 STS。