

EzLogger3000C

固德威EzLogger3000C，专为工商业光伏项目量身打造。轻松实现数据采集、传输和通讯协议转换。无缝对接云服务器，实现电站的实时监控、远程控制和高效电力调度。



至多可连接100个设备



支持多种通讯协议



支持断点续传，数据不丢失



USB接口与嵌入式Web，支持本地升级

技术参数	EzLogger3000C
设备管理	
最大支持设备接入数量	100
电源	
电源适配器	交流输入: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz 直流输出: 24V
直流输入 (V)	24
功耗 (W)	<15
通讯接口	
以太网	2
RS485	COM × 4
WIFI (本地配置)	802.11 b / g / n, 2.412GHz-2.484GHz
4G	选配
数字/模拟 输入/输出	DI × 4, DO × 2, AI × 4
PT100/PT1000	PT100 × 1, PT1000 × 1
电源输出端口	12V, 100mA
通讯协议	
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (标准), DL / T645
人机交互	
LED	LED × 4
WEB	嵌入式 Web
USB	USB 2.0 × 1
机械参数	
尺寸 (宽×高×厚 mm)	255 × 173 × 47.5
重量 (kg)	0.8
安装方式	挂墙, 导轨, 桌面安装
环境参数	
工作温度范围 (°C)	-30 ~ +60
存储温度范围 (°C)	-40 ~ +70
相对湿度	5 ~ 95%
最高工作海拔 (m)	5000
防护等级	IP20