智慧能源控制箱

SEC3000/SEC3000C



此产品图仅供参考，发货以实物为准！

兼容并网逆变器与储能逆变器并联

支持各种应用的EMS模式

支持微电网应用

IP66防尘防水等级

智慧能源控制箱

技术参数	SEC3000	SEC3000C
支持逆变器最大数量	RS485: 60	RS485: 60，LAN*[1]: 10
RS-485接口	4	4
以太网口	2*RJ45, 10/100Mbps	2*RJ45, 10/100Mbps
4G	选配	选配
数字/模拟输入输出	DI×4, DO×2, AI×4	DI×4, DO×2, AI×4
数采	EzLogger3000C*1	EzLogger3000C*1
交换机	/	15口
智能电表	GM330*1	GM330*1
电表电压测量范围（Vac）	3L/N/PE: 172~415（线电压） 3L/PE: 100~240（线电压）	3L/N/PE: 172~817（线电压） 3L/PE: 100~472（线电压）
电表频率测量范围（Hz）	50	50
电表电流测量范围（A）	nA:5A（200≤n≤5000）	nA:5A（200≤n≤5000）
辅助供电电源	/	100~240V, 50/60Hz
功耗 (W)	≤15	≤25
尺寸 (宽×高×厚 mm)	450*400*242	450*400*242
重量 (kg)	≤11	≤16.9
安装方式	墙壁安装，支架安装，抱杆安装	墙壁安装，支架安装，抱杆安装
运行温度范围 (℃)	-30~+60	-30~+60
存储温度范围 (℃)	-40~+70	-40~+70
相对湿度	0~100%	0~100%
最高工作海拔 (m)	3000	3000
IP等级	IP66	IP66
防腐等级	C5L	C5L
认证	CE-RED（EN18031）、RCM	CE-RED（EN18031）、RCM