

EzLogger3000



EzLogger3000 是固德威自主开发的光伏系统监控产品，与固德威逆变器配合使用，可以方便地读取和记录光伏电站运行的各类数据，并通过互联网实时上传到固德威全球光伏系统监控服务器

技术参数	EzLogger3000	EzLogger3000U
设备管理		
最大支持设备接入数量	200	200
电源		
交流输入	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
直流输入	24V	24V
功耗(瓦)	<15	<15
通讯接口		
以太网	2	2
PLC	1*PLC	1*HPLC
RS485	COM×8	COM×8
数字/模拟 输入/输出	DI×8, DO×4, AI×8	DI×8, DO×4, AI×8
PT100/PT1000	PT100×2, PT1000×2	PT100×2, PT1000×2
电源端口	12V, 100mA	12V, 100mA
通讯协议		
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (标准), DL / T645	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (标准), DL / T645
人机交互		
LED	LED×4	LED×4
WEB	Embedded Web	Embedded Web
USB	USB 2.0 × 1	USB 2.0 × 1
机械参数		
尺寸 (宽×高×厚 mm)	430*44*161	430*44*161
重量 (kg)	1.2	1.2
安装方式	挂墙, 导轨, 桌面安装	挂墙, 导轨, 桌面安装
环境参数		
工作温度范围 (°C)	-30~60°C	-30~60°C
存储温度范围 (°C)	-40~70°C	-40~70°C
相对湿度	5~95%	5~95%
最高工作海拔 (m)	5000	5000
防护等级	IP20	IP20



互联网监控示意图

